

FLETTNER.nl

BETROUWBAAR – VEILIG – ONDERHOUDSVRIJ – EENVOUDIG

Flettner2000 is de meest verkochte rijwind aangedreven dakventilator ter wereld. **Flettner2000** is uit voorraad leverbaar in zwart en wit en wordt geleverd met een 'levenslange' garantie.

Flettner2000 wordt wereldwijd veelvuldig gebruikt in voertuigen en trailers welke (brandbare)gassen en/of andere chemische stoffen vervoeren.



Gatmaat 96 mm

Opbouwhoogte 102 mm

Diameter 226 mm

Incl. binnenrooster

Kleur wit / zwart



De Flettner 2000 kan snel en eenvoudig worden gemonteerd ongeacht de toepassing en heeft een ongeëvenaarde staat van dienst voor betrouwbare en probleemloze ventilatie.

Voor meer informatie en installatiehandleiding kijk op onze website:

www.flettner.nl

info@flettner.nl

FLETTNER.nl

Voor de montage van een **Flettner2000** op een voertuig dat is bekleed met multiplex of een ander stevig materiaal, hebt u een speciale adapter nodig.

De adapter is ontworpen om een ruimte te overbruggen van maximaal 50 mm tussen de binnenbekleding en de buitenwand van het voertuig. De Flettner 2000-adapter is vervaardigd van hoogwaardig ABS en kan op de gewenste maat worden gesneden en is standaard verkrijgbaar. Bevestigingsmaterialen niet inbegrepen.



De **Flettner TCX** is ontworpen met behulp van de meest geavanceerde computermodellen voor aerodynamica en om de rotatie-efficiëntie en de luchtopbrengst te maximaliseren zodat een zeer krachtige afvoer wordt bereikt – bijna twee keer meer dan die van de **Flettner2000**, waardoor het product met name geschikt is voor de montage op grotere voertuigen of in gebouwen (Heavy Duty).



Gatmaat 98 mm

Opbouwhoogte 116 mm

Diameter 260 mm

Incl. binnenrooster

Kleur wit / zwart



Flettner2000 en Flettner TCX wordt uit voorraad geleverd in de kleuren wit en zwart, inclusief binnenrooster.

Voor meer informatie en installatiehandleiding kijk op onze website:

www.flettner.nl

info@flettner.nl